

مم الصين مورد واضح الزجاج مغلفة 21.52

حوالي 21.52 مم واضحة خفف مغلفة الزجاج

مم 21.52 واضحة خفف مغلفة الزجاج تتكون من طبقتين 10 ملم واضح الزجاج المقوى الرهينة بشكل دائم جنباً إلى جنب مع مم 1.52 بغب إينتيرلايبر عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد "معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة ويصنف الزجاج "زجاج الأمان بالصف

مميزة

أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، فإنه من الصعب أن اخترق لأن الفيلم بغب قوية المنابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايبر وعدم التشتت

عزل الصوت

فيلم بغب نوع من يمكن حظر المواد العضوية، والموجات الصوتية. ولذلك، سلامة مغلفة الزجاج يوفر أداء أفضل في عزل الصوت من الزجاج الخالص نفس سمك.

المضادة الأشعة فوق البنفسجية

يمكن أكثر من الزجاج مغلفة امتصاص 99% من الأشعة فوق البنفسجية الواردة. وهو يحمي الأثاث أو الأجهزة من التشويه والضرر

توفير الطاقة

يعوق إينتيرلايبر بغب انتقال الحرارة الشمسية، وتقليل أحمال التبريد

خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرفائقي سوف تجميل المباني والمواءمة بين ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين

مواصفات

خفف من حجم الزجاج الرفائقي: ماكس 3000 * 8000 مم، ميني 150 * 300 مم

معالجة كافة القيام به على الزجاج مغلقة مثل الميلا، وقطع، الحفر، إلخ ويجب أن يتم قبل تلميف

التطبيق

- زجاج منحدر/النفقات العامة
- المتاحف والسجون، المباني الحكومية
- محلات المجوهرات، المصارف، المطارات
- سلامة الزجاج تطبيقات
- المدارس والمستشفيات، الفنادق
- منور الخارجي، الدرايزين، الممر الطويل
- العديد من الآخرين.

معيار الجودة

الصيني القياسي ،GB15763.3 وفقا

المعايير الأوروبية ،EN12543 ووفقا


القياسية الأمريكية ،ANSIZ97.1 وفقا

المعيار الأسترالي ،AS/NZS2208 وفقا

مم 21.52 واضحة خفف مغلقة الزجاج



الفرق عند مختلف الزجاج المكسور



خفف من مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة



خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل

