

## **Vitrage stratifié givré 13,14 mm, usine de verre de sécurité opaque en Chine**

Le verre stratifié givré de 13,14 mm se compose d'un verre mousse de 6 mm + 1,14 mm PVB blanc + [Verre flotté clair de 6 mm](#). Le verre laminé collé en permanence avec un intercalaire (PVB / SGP / EVA) par un processus de chauffage contrôlé, hautement pressurisé et industriel. Le processus de laminage entraîne la formation de panneaux de verre en cas de bris, ce qui réduit le risque de dommage. 13.14 Le verre feuilleté moulé mm est très bon pour protéger l'intimité et une belle décoration.

Le verre stratifié est classé en verre de sécurité de grade A. Il existe plusieurs types de verre laminé fabriqués à l'aide de différentes options de verre et de couche intermédiaire qui produisent une variété de conditions de sécurité et de sécurité.

### **Avantages du verre feuilleté opaque:**

- 1) Sécurité extrêmement élevée: l'intercalaire (PVB / SGP / EVA) résiste à la pénétration de l'impact.
- 2) Matériaux de construction à économie d'énergie: le intercalaire PVB entrave la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.
- 3) Créer un sens esthétique à la construction: [Verre feuilleté](#) Avec une couche intermédiaire teinté embellira les bâtiments et harmonisera leurs apparences avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.
- 4) Contrôle sonore: l'intercalaire PVB est efficace pour absorber le son.
- 5) Dépistage ultraviolet: l'intercalaire filtre les rayons ultraviolets et empêche les meubles et les rideaux d'avoir disparu.

### **Spécification laminée givrée:**

Taille: si le verre n'a pas besoin [verre trempé](#), Nous pouvons fournir une grande taille standard, les clients peuvent couper dans n'importe quelle taille. La taille maximale que nous pouvons faire est 3000 \* 8000mm. Mini taille: 300 \* 300mm

Single glass thickness: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

PVB: 0.38mm et multiple de 0.38 mm PVB / EVA, 0.76mm et multiple de 0.76mm SGP (Dupond Sentry Glass Plus).

Couleur PVB: claire, blanche, jaune, toute couleur pantone.




Type de verre: verre gravé à l'acide, verre gravé givré, verre sablé, verre obscurci et autres verres opaques.

### **Utilisation en verre feuilleté givré 13,14 mm:**


Le verre stratifié givré de 13,14 mm a une sécurité extrêmement élevée. L'intercalaire PVB avec pénétration des stands à partir de l'impact. Même si le verre se fissure, les éclats adhèrent à la couche intermédiaire et ne se dispersent pas. Par rapport à d'autres types de verre, le verre feuilleté a une résistance beaucoup plus élevée pour résister aux chocs, aux cambriolages, aux éclats et aux balles. Ce qui est toujours utilisé pour le verre de porte, le verre de canopée, le verre de balustrade, le verre d'ascenseur, le verre de lucarne, le verre de toit, le verre de rampe d'escalier, le verre de sol, le verre de

cloison et ainsi de suite.

**Pictogramme en verre feuilleté givré de 13,14 mm:**



**Verre laminé PVB 551 de sécurité**



**Utilisation du verre feuilleté opaque:**





**Autoclave en verre laminé**





**Emballage de sécurité en verre stratifié**

