

## 21.52mm kavisli güvenliđi lamine cam üreticisi

### Giriş

21.52mm lamine cam kavisli, 21.52mm kavisli temperli lamine cam olabilir, aynı zamanda 21.52mm Emanet bükme sıcak lamine cam, iki adet yapılmış olabilir [10mm temperli cam kavisli](#) ya da iki adet [10mm sıcak bükülmüş cam](#) 1.52mm PVB veya SGP ile interlayer. Her iki özellik lamine cam ve kavisli cam, mimarlar ve tasarımcılar sırasında çok popüler hale birleřtirir.

### 21.52mm kavisli arasındaki fark temperli lamine cam ve 21.52mm lamine emniyet camı bükme sıcak

-Her ikisi de eğri lamine cam sıcak bükülmüş lamine cam güvenlik camı ise, her yerde tabii ki insan güvenliđi yapmak için kullanın ve daha estetik anlamda binalar için ekleyin.

-Eğri lamine cam daha güçlü saldırı dayanabilir bu yüzden normal tavllanmış cam yaklaşık 5 kat daha güçlü olan eğri Emanet temperli cam ile yapıyor. Ama sıcak bükülmüş lamine cam olarak bu özellik, eğri lamine cam sıcak lamine cam bend daha daha güvenlidir normal float cam, aynı özelliklere sahip sıcak bükülmüş cam ile.

-Eğri lamine cam sadece bir RADIUS yapabilecekleriniz ve sınırlı, RADIUS var ama sıcak lamine cam bükme-ebilme yapmak çok RADIUS ve yapabilir herhangi bir şekil, bu özellik için herhangi bir özelleřtirilmiş tasarım karşılamak, sıcak lamine cam bend eğri lamine cam çok daha uygulanabilir olduđunu.

### Belirtimi

**-Kompozisyon:** 10mm kavisli güvenlik camı + 1.52mm PVB / SGP + 10mm kavisli güvenlik camı, 10mm bükme float cam + 1.52 mm PVB / SGP + 10mm bükük tavllanmış cam

**-Boyut:** Max: 6000mm \* 3000mm, Mini: 300mm \* 300mm herhangi bir özelleřtirilmiş büyüklüđü üretilen,

**-İşleme:** Cilalı kenarları, delik, cut çentik, Kuşlama, serigrafi, vb.

**-Türü:** 21.52mm net kavisli sertleşmiş lamine cam, 21.52mm silindirik kavisli lamine cam, 10104 düşük demir eğimli güvenliđi lamine cam, 21.52mm kazanmış temperli lamine kavisli cam, 21.52mm serigrafi ısı güçlendirilmiş lamine kavisli cam, 21.52mm renk bükülmüş lamine emniyet camı, vb.

**-Diđerleri:** 21.52mm dışında Ayrıca 8,76mm, üretmek 11.14mm, [13.52mm](#), [17.52mm kavisli lamine emniyet camı](#)

### Uygulama

10104 güvenlik lamine kavisli cam yaygın olarak kullanılan kavisli emniyet asansör camı, dam penceresi cam kavisli, dış cephe cam kavisli, ofis bölme duvar cam kavisli, Küpeşte cam kavisli, merdiven korkuluk cam kavisli, koridor cam kavisli, bükülmüş akvaryum cam., vb.





