

# Toptan dekoratif 553 F-yeşil temperli lamine cam fabrikası

## 11.14mm yeşil temperli lamine cam

temperli lamine cam 11.14 mm yeşil yapmak 5 mm F yeşil 2 adet [temperli cam](#) ve PVB, ısı ve basınç tarafından kalıcı olarak bağlı 3 kat. Bozuk olsa bile düşündüm, parçaları genellikle yaralanma riskleri azaltarak plastik tabakalar için uygun.

## Neden 553 ESG Lamine Cam yapı malzemesi arasında popüler.

Aşağıdakilerden herhangi birini gerekli olduğunda onun gücü ve güvenlik özellikleri nedeniyle lamine cam tercih edilir:

1. kasırga ve darbe dayanımı
2. bomba ya da 5mm net temperli cam otheheets 3 kat F yeşil PVB ile karşı koruma kalıcı olarak bağlanmış ısı ve basınç tarafından. Bu işlem güvenlik camı, hatta sen haline yapmak r patlamalar
3. ses azaltma
4. UV önleme
5. muhafaza-e karşı zorla girme

## Sertleşmiş 553 tayini [Lamine cam](#)

1. en büyük boyutu: 3000 \* 8000mm, dk Boyut: 150 \* 300mm, özelleştirilmiş boyutu mevcuttur
2. mevcut PVB kalınlığı: 0,38 mm veya 0,38 mm ile çarpın
3. mevcut PVB renk: açık, süt beyaz, mavi, gri, bronz, siyah vs.
4. derin işlemi gibi kabul, delik cilalı, kenar kesme vs.
5. teslim süresi: sipariş acilse, 7-15 gün sonra sipariş onaylandı, biz önceden düzenlemek için yardımcı olabilir.
6. paket: 20mm kalınlığında taze yeni kontrplak çelik kemer ile takım elbise her türlü boşaltma için.

## 553 F-yeşil temperli lamine cam dışında ne tür bir renk temperli lamine cam al [SHENZHEN JIMY CAM?](#)

1. 553 açık temperli lamine cam
2. 553 süt beyaz temperli lamine cam
3. 553 mavi temperli lamine cam
4. 553 gri temperli lamine cam
5. 553 bronz temperli lamine cam
6. diğerleri

## 553 kullanımı F-yeşil PVB ile lamine cam temperli

1. cam çatı
2. cam bölme duvar
3. [Cam korkuluk](#)
4. cam kapı
5. Merdiven Küpeşte
6. pek çok diğerleri.

## Resim renk temperli lamine cam



**Temperli lamine cam üretim hattı**





**Güçlü ambalaj 11.14 mm açık yeşil temperli lamine cam**

