

Kính tiết kiệm năng lượng 5mm phủ kính phản xạ màu xanh lá cây màu xanh lá cây

Kính 5mm kính màu xanh lá cây, kính phản xạ 5mm kính màu xanh lá cây, kính phản xạ 5mm màu xanh lá cây, kính phản xạ 5mm màu xanh lá cây, thủy tinh phản quang tiết kiệm năng lượng xanh 5mm, kính cường lực 5mm f- thủy tinh phản chiếu tráng men xanh trực tuyến được sản xuất bằng công nghệ CVD tạo ra lớp đồng nhất hoàn hảo của oxit kim loại liên kết hóa học với bề mặt có chất lượng tốt [Kính nổi 5mm](#), kính hoàn hảo để được cắt, uốn cong, nóng, nhiệt gia cường, ép mà không ảnh hưởng đến lớp phủ, sử dụng rộng rãi cho cửa sổ kính, bức tường kính rèm.

Các tính năng của kính 5mm ánh sáng màu xanh lá cây nóng phủ

1. Độ dày: 5mm, độ dày phổ biến khác trong kính phản chiếu ánh sáng màu xanh lá cây 4mm, thủy tinh tráng kể 5.5mm f-green, [Thủy tinh phản chiếu một màu xanh lục 6mm](#), vv
2. Kích thước: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 3300mm ... kích thước tối đa 2440 * 3660mm.
3. Có thể làm kính cường lực 5mm f phản xạ màu xanh lá cây, kính thủy tinh phản quang màu xanh 5 + 5mm f, thủy tinh cách ly 5,5mm ánh sáng màu xanh lá cây phản chiếu

Online Coated Reflective Glass Performance Data

| Color | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Light Transmittance | Direct Sunlight Reflectance | Total Solar Transmittance | shading coefficient (SC) | RHG | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze | 5mm | 25.78% | 16.60% | 2.73% | 35.79% | 14.70% | 47.73% | 0.54 | 0.505 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.45% | 16.32% | 2.03% | 29.70% | 14.85% | 43.08% | 0.48 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
| Euro Grey | 5mm | 24.96% | 15.62% | 3.85% | 32.98% | 14.02% | 45.76% | 0.51 | 0.488 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 21.26% | 15.36% | 3.05% | 28.01% | 13.37% | 42.15% | 0.47 | 0.457 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Grey | 5mm | 24.93% | 17.13% | 4.68% | 32.67% | 15.22% | 45.24% | 0.51 | 0.482 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.82% | 14.09% | 3.50% | 27.39% | 12.71% | 41.83% | 0.47 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
| Light Blue | 5mm | 28.47% | 31.89% | 4.39% | 30.29% | 22.01% | 41.80% | 0.47 | 0.445 | 5.256 | 5.824 |
| | 6mm | 25.33% | 31.63% | 3.54% | 28.14% | 21.17% | 38.85% | 0.44 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Blue | 5mm | 23.35% | 13.46% | 12.07% | 43.49% | 18.44% | 52.68% | 0.59 | 0.548 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 18.79% | 11.79% | 10.23% | 38.68% | 17.19% | 49.32% | 0.55 | 0.517 | 5.243 | 5.808 |
| F-Green | 5mm | 28.40% | 35.11% | 3.13% | 24.11% | 19.91% | 37.61% | 0.42 | 0.409 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 26.43% | 34.12% | 2.76% | 20.76% | 18.66% | 35.37% | 0.40 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Green | 5mm | 27.31% | 26.52% | 4.36% | 28.14% | 16.63% | 41.46% | 0.47 | 0.446 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 25.40% | 24.35% | 4.06% | 26.15% | 15.15% | 40.30% | 0.45 | 0.438 | 5.243 | 5.808 |
| Silver White | 5mm | 50.58% | 34.10% | 13.87% | 58.00% | 25.85% | 61.89% | 0.70 | 0.625 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 42.75% | 38.11% | 9.47% | 52.31% | 28.29% | 56.99% | 0.64 | 0.578 | 5.243 | 5.808 |

For reference only

Ưu điểm của thủy tinh phản chiếu một chiều ánh sáng 5mm

1. Anti-UV, nó có thể làm giảm sự truyền tải tia cực tím và giúp ngăn chặn các đồ nội thất để được phai.
2. Thiết bị điều khiển cực nóng và thủy tinh tiết kiệm năng lượng: hạn chế hiệu quả tỷ lệ bức xạ mặt trời trực tiếp và có hiệu ứng che khuất rõ ràng. Thủy tinh bọc trực tuyến màu xanh lá cây ánh sáng 5mm hấp

thụ và phản ánh một tỷ lệ lớn năng lượng trực tiếp của mặt trời hiệu quả hơn kính phồng kính màu sáng màu 4mm.

3. Với hệ số bóng tốt và hiệu quả năng lượng nhìn thấy được.

4. Tạo ra một cảm giác thẩm mỹ để xây dựng xuất hiện.

5. Khả lực để được cắt, uốn cong, nóng, nhiệt gia cường, ép. Làm như 5mm [Thủy tinh phản xạ màu xanh lá cây của Pháp](#), 10.38mm màu f-màu xanh lá cây phản chiếu thủy tinh nổi, 10.76mm kính màu xanh lá cây được bao bọc kính cường lực, [Kính 11,14mm màu xanh lá cây phản chiếu kính cường lực nhiều lớp](#), Thủy tinh có lớp kính cường lực thủy tinh phản chiếu ánh sáng màu xanh lá cây có trọng lượng 11.52mm, thủy tinh kiếng phản chiếu màu xanh lá cây 22mm 19mm.

Ứng dụng thủy tinh nổi phản xạ màu f-5mm

Kính phản xạ màu phản xạ f-xanh lá cây 1.5mm, có thể cắt trực tiếp và sử dụng cho cửa sổ, cửa.

Kính phản chiếu trực tuyến 2,5 mm f-green có thể hoàn hảo để làm kính cường lực 5mm f-green, sau đó sử dụng cho cửa sổ, cửa, mặt tiền, đồ đạc, vv

Kính phản chiếu ánh sáng màu xanh lá cây 3.5mm, có thể hoàn hảo để làm kính nổi 10.38mm f-màu xanh lá cây phản quang, 10.76mm 11.14mm 11.52mm ánh sáng màu xanh lá cây [kính màu trắng nóng được làm nóng](#), 5 + 9A + 5mm f kính phản quang xanh, 5 + 12A + 5mm màu xanh lá cây màu trắng đôi tráng men đơn vị. Dùng cho tường bên trong và bên ngoài.

Phủ kính phản xạ màu xanh lá cây 5mm



Dây chuyền sản xuất của nhà máy Jimmy Glass



Tải container bằng Nhà máy Jimmy Glass

